


*The best way
to cut & groove*



SVP
S E R I E S
100% MADE IN ITALY

TECNOLOGIA | AFFIDABILITÀ | INNOVAZIONE
TECHNOLOGIE | FIABILITÉ | INNOVATION



La nostra identità affonda le sue radici nel Made in Italy più puro e genuino; un'identità fatta di rispetto della tradizione artigiana italiana, di competenze acquisite durante gli oltre sessant'anni di attività, di cura e crescita per i nostri collaboratori che prestano qui la loro opera e che ci permettono di raggiungere ogni volta nuovi importanti traguardi.

Questi siamo noi, con l'impegno e la passione che sono da sempre una certezza per i nostri clienti. Questi siamo noi, Putsch® Meniconi. E siamo orgogliosi di mostrarvelo in questo nuovo catalogo.

Notre identité plonge ses racines dans le Made in Italy le plus sincère et véritable. C'est une identité fondée sur le respect de la meilleure tradition artisanale italienne, sur les compétences acquises pendant plus de 60 ans d'activité, sur le développement et le bien-être de tous nos employés qui travaillent ici et nous permettent de obtenir à chaque fois des nouveaux importants objectifs.

C'est nous, engagés avec passion pour apporter des certitudes à tous nos clients. C'est nous, Putsch® Meniconi. Nous sommes fiers de vous le montrer dans ce nouveau catalogue.

Team Putsch® Meniconi Spa





Dal 1956 - Depuis 1956

 
100% MADE IN ITALY



Putsch® Meniconi Spa
un'azienda immersa nella
Toscana.

*Una storia lunga oltre
60 anni.*

Putsch® Meniconi Spa è un'azienda toscana, made in Italy, fondata a Poggibonsi nel 1956 e nella quale sono attualmente impiegate con successo più di 50 risorse umane di alto livello.

Putsch® Meniconi Spa si posiziona ai più alti livelli nella progettazione e costruzione di Sezionatrici Verticali, Sezionatrici Orizzontali, centri di lavoro Vertical CNC e nell'assistenza rapida dei suoi clienti in più di 75 nazioni diverse.

Putsch® Meniconi Spa è costantemente impegnata nel trovare nuovi materiali e tecnologie innovative per la costruzione di Sezionatrici Verticali, Sezionatrici Orizzontali, centri di lavoro Vertical CNC al passo sia con le nuove esigenze di velocità produttiva che con la crescente necessità di economizzazione dei tempi e degli spazi.

Putsch® Meniconi Spa investe parte delle sue risorse nelle attività di ricerca ed innovazione delle sue sezionatrici verticali, sezionatrici orizzontali e centri di lavoro Alucenter CNC.

Gli addetti responsabili della produzione ed assemblaggio di macchinari Putsch® Meniconi Spa gestiscono in sicurezza l'intero processo produttivo che si svolge in un'area di 9000 mq a Poggibonsi nel cuore della Toscana.



*Putsch® Meniconi Spa est une
entreprise plongée dans le
coeur de la Toscane.*

*Une histoire de plus de
60 ans.*

Putsch® Meniconi Spa est une entreprise italienne de scies à panneaux basée en Toscane depuis 1956 dans laquelle sont actuellement employées plus de 50 personnes de haut niveau professionnel.

La Putsch® Meniconi Spa est positionnée aux plus hauts niveaux pour l'étude de projets et la construction des scies à panneaux verticales, scies à panneaux horizontales et centres d'usinage verticales CNC ainsi que un service technique très rapide pour les clients dans plus de 75 pays.

L'entreprise Putsch® Meniconi Spa développe toujours nouveaux matériaux et technologies innovatives pour la construction des scies à panneaux verticales, scies à panneaux horizontales et centres d'usinage verticaux CNC.

En effet, chaque année Putsch® Meniconi Spa fait des investissements importants pour les activités de recherche des nouvelles technologies pour la production de ses machines.

La Putsch® Meniconi Spa emploie les meilleurs professionnels équipés d'une excellente préparation dans les domaines mécaniques et de l'électronique.

La production des machines et le montage ont lieu en toute sécurité dans une surface de 9000 m² en Poggibonsi dans le coeur de la Toscane.



Putsch® Group

Il Gruppo Putsch® è un *brand di fama internazionale* fra alcune delle migliori aziende hi tech del Mondo.

La casa madre di questa holding di aziende ad alta tecnologia ha sede ad Hagen in Germania. Il Gruppo Putsch® è affermato e stimato in tutto il Mondo perchè fornisce sempre ai suoi clienti macchine taglio materiali su misura, totalmente sicure, pienamente a norma di legge oltre ad un'assistenza continuativa personalizzata.

I prodotti e i servizi di Putsch® sono di alta qualità grazie alla formazione e al perfezionamento continui di ciascuna risorsa umana impiegata in ogni azienda del gruppo.

La politica aziendale del Gruppo Putsch® è totalmente *customer oriented* ovvero tesa a favorire la riduzione dei costi aziendali, l'incremento della produttività e, di conseguenza, l'aumento del fatturato di ognuno dei suoi clienti.

Le Group Putsch® est une marque internationale parmi certaines des meilleures entreprises de haute technologie au monde. La société mère de cette holding a son siège à Hagen – Allemagne. Le groupe Putsch® est bien établi et respecté dans le monde entier car il fournit toujours à ses clients des machines de découpe sur mesure, totalement sûres, entièrement conformes à la loi et avec une assistance personnalisée continue.

Les produits et les services Putsch® sont d'haute qualité grâce à la formation continue de chaque ressource humaine employée dans chaque entreprise du groupe.

La politique d'entreprise du Groupe Putsch® est totalement orientée vers le consommateur: elle vise à favoriser la réduction des coûts de l'entreprise, l'augmentation de la productivité et, par conséquent, l'augmentation du chiffre d'affaires de chacun de ses clients.



Assistenza Garantita 24 h su 24 e 7 giorni su 7 in ogni parte del Mondo

Assistance garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans toutes les régions du monde



Le Migliori Soluzioni Personalizzate proposte da Putsch® Meniconi Spa

Les Meilleures Solutions Personnalisées de Putsch® Meniconi Spa




Copertura Mondiale Garantita dai Migliori Rivenditori di Sezionatrici

Couverture Mondiale Garantie par les Meilleurs Revendeurs des Scies à Panneaux



L'acquisto di macchine Putsch® Meniconi Spa garantisce il suo valore nel tempo

L'achat de machines Putsch® Meniconi Spa garantit sa valeur dans le temps



Installazione Macchine Putsch® Meniconi Spa su Misura di ciascun cliente

Installation Machines Putsch® Meniconi Spa sur Mesure chez chaque client




Clienti soddisfatti in Italia e nel Mondo

Répondre aux besoins de chaque client en Italie et dans le monde

LEGNO / BOIS




Truciolari
Agglomeré



Nobilitati
Mélatiné



Massello
Massif



Laminati
Laminé




Compensati
Contre-plaqué


COMPOSITI / COMPOSITES




Pannelli HPL
Panneaux HPL




Sandwich
Sandwich



Reynobond®
Reynobond®




Etalbond®
Etalbond®




Dibond®
Dibond®




Alupanel®
Alupanel®



Alucore®
Alucore®



Alucobond®
Alucobond®



Pannelli ACM-ACP
Panneaux ACM-ACP


PLASTICI / PLASTIQUES




Materiali plastici
Matières plastiques




Polipropilene
Polypropylène



Policarbonato
Polycarbonate



Plexiglass®
Plexiglass®




Forex®
Forex®



Metacrilato
Méthacrylate



Makrolon®
Makrolon®




Lexan®
Lexan®



Laminati plastici
Laminés plastiques




PVC®
PVC®




Acrilici
Acryliques


SPECIALI / SPECIAUX



Nido d'ape
Alvéolaires




Trespa®
Trespa®




Vetoresina
Fibre de verre



Poliuretano
Polyuréthane





Corian®
Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Coibentati
Isolants



Il confronto con una comune squadratrice, mostra come questa ultima necessiti di più persone per la gestione del taglio di pannelli di grandi dimensioni e come gli ingombri aumentino notevolmente in fase di lavorazione.

La comparaison avec une scie à plat montre comme cette machine nécessite au moins 2 personnes pour la gestion des grands panneaux à couper et que le volume d'encombrement augmente considérablement pendant le travail.



MASSIMA SICUREZZA ED
AFFIDABILITÀ
*SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
MAXIMALES*



INVESTIMENTO VANTAGGIOSO
E DURATURO
*INVESTISSEMENT AVANTAGEUX
ET DURABLE*



ELEVATE PRESTAZIONI
HAUTE PERFORMANCE



INGOMBRI RIDOTTI
DIMENSIONS RÉDUITES

Perché scegliere una sezionatrice verticale

Ingombri ridotti

A differenza delle classiche squadratrici con carro, le sezionatrici verticali hanno dimensioni molto più contenute e occupano minime aree calpestabili, perché sfruttano le altezze come area di lavoro. Grazie alla loro impostazione occupano solamente una parete, adattandosi con estrema facilità anche ad ambienti di piccole metrature per venire incontro alle esigenze più diversificate dei clienti.

Massima sicurezza ed affidabilità

La sezionatrice verticale è uno strumento più sicuro rispetto alle squadratrici con carro, perché il suo carter coperto evita sempre il contatto diretto dell'operatore con i carri lama ed i materiali durante ogni fase della lavorazione. Nelle versioni automatiche, dopo aver posizionato il pannello e impostato le quote, l'operatore può limitarsi a supervisionare la fase di taglio, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza ed ottimizzando i tempi di lavoro.

Investimento vantaggioso e duraturo

Grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo, l'acquisto di una sezionatrice verticale rappresenta un investimento vantaggioso anche per le aziende con ridotto personale. Un solo operatore è in grado di portare a termine il lavoro, laddove una squadratrice con carro ne richiederebbe almeno due per la sola movimentazione dei pannelli. Le sezionatrici verticali sono prodotti duraturi e versatili, adatte al taglio di numerosi materiali diversi, e altamente personalizzabili grazie alla possibilità di inserimento di numerosi optional.

Elevate prestazioni in ogni fase di lavoro

Una sezionatrice verticale permette di raggiungere risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili grazie alle tradizionali squadratrici con carro. La stabilità del pannello, che scorre su guide di precisione, garantisce sempre la massima accuratezza, rapidità d'esecuzione e facilità di utilizzo anche durante le fasi più complesse. Se montate dai nostri tecnici autorizzati ed in condizioni ambientali ottimali, le sezionatrici verticali Putsch® Meniconi Spa raggiungono una tolleranza di solo 0,1mm per metro. Infine, non dovendo movimentare a mano il pannello, si evitano graffi ed imperfezioni che rischierebbero di compromettere la riuscita del risultato finale.

Pourquoi choisir une scie à panneaux verticale

Dimensions réduites

Contrairement aux scies à format, les scies à panneaux verticales sont beaucoup plus petites et occupent des zones minimales sur lesquelles on peut usiner les panneaux car elles utilisent les hauteurs comme zone de travail. Grâce à leur disposition, elles n'occupent qu'un seul mur, s'adaptant facilement même aux ateliers de petite taille pour répondre aux besoins les plus diversifiés des clients.

Sécurité et fiabilité maximale

La scie à panneaux verticale est une machine plus sûre que les scies à format parce que son capot et le protecteur de la lame évitent toujours le contact direct avec l'opérateur pendant la coupe. Dans les versions automatiques, après avoir positionné le panneau et avoir défini des dimensions, l'opérateur peut simplement superviser la phase de coupe, augmentant ainsi le niveau de sécurité et optimisant les temps de travail.

Investissement avantageux et durable

L'excellent rapport qualité / prix fait des scies à panneaux verticales un investissement avantageux, même pour les entreprises à personnel réduit. Un seul opérateur est capable de faire le travail, où une scie à format en exigerait au moins deux pour déplacer les panneaux. Les scies à panneaux verticales sont des produits durables et polyvalents, adaptés à la coupe de nombreux matériaux et hautement personnalisables grâce à la possibilité de fournir de nombreuses options.

Haute performance

Une scie à panneaux verticale permet d'obtenir des résultats difficiles à avoir avec une scie à format. La stabilité du panneau est garantie par des robustes sabots d'appui en aluminium qui garantissent une précision maximale, une rapidité d'exécution et une facilité d'utilisation même pendant les phases les plus complexes. Si le montage et la mise en route sont effectués par nos techniciens autorisés et dans des conditions optimales, les scies à panneaux Putsch® Meniconi Spa garantissent une tolérance de seulement 0,1 mm par mètre. Enfin, ne pas avoir à déplacer le panneau constamment vous évite les rayures et les imperfections qui pourraient compromettre le succès du résultat final du travail.

Sezionatrici verticali serie 133 baby / Scies à panneaux séries 133 baby



SVP 133 Baby

pag. 12

SVP 133 Baby S

12


Sezionatrici verticali serie 133 / Scies à panneaux séries 133



SVP 133 S

pag. 14

SVP 133 Plus

16

SVP 133 Automatic

18


Sezionatrici verticali serie 145 / Scies à panneaux séries 145



SVP 145 S

pag. 22

SVP 145 Plus

24

SVP 145 Automatic

26

SVP 145 Plus Alu

28


Sezionatrici verticali serie 320 / Scies à panneaux séries 320



SVP 320 Manual **pag. 32**

SVP 320 Automatic **34**



Sezionatrici verticali serie 420 / Scies à panneaux séries 420



SVP 420 Manual **pag. 36**

SVP 420 Automatic **38**

SVP 420 Automatic touch **40**

SVP 420 CS H **42**

SVP 420 Automatic CS H **44**



Sezionatrici verticali serie 950 / Scies à panneaux séries 950




SVP 950 Manual **pag. 46**

SVP 950 Automatic **48**



SVP 133 BABY S
100% MADE IN ITALY

SVP 133 BABY S
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium
revêtus en polyzène avec
rouleaux escamotables



Piano spostabile
manuale (baby S)
Châssis escamotable
manuel (baby S)



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 BABY S è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 133 BABY S conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Indicatori piano spostabile Indicateurs de sauvegarde des lattes

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello (baby S)


Châssis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes (baby S)



Piano spostabile elettrico Châssis escamotable électrique

Il piano spostabile elettrico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali (baby)


Le châssis escamotable électrique permet de ne pas abîmer les lattes d'appui dans les coupes horizontales (baby)



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé qui offre la plus haute résistance aux sollicitations



Ingombro ridotto Encombrement réduit

Stesse prestazioni con minimi ingombri

Même performance avec encombrement réduit



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES			ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS		
	BABY	BABY S		BABY	BABY S
Potenza del motore Puissance du moteur	5HP		Battente supplementare Butée supplémentaire	☐	☐
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm		Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	☒	☒
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300		Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	☐	☐
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique	manuale manuel	Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	☐	☐
Supp. in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inf. en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	☒		Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø 70mm	☒	☒
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	2500 mm		Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	☐	☐
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	1600 mm		Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	☐	☐
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	1400 mm		Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	☐	☐
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm		Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	☐	☐
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	☒		Battuta di profondità Butée de profondeur	☐	☐
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	☒		Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour couple d'angle	☐	☐
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	☒		Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	☐	☐

SVP 133
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle




Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 S è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 133 S conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Indicatori piano spostabile *Indicateurs de sauvegarde des lattes*

Piano spostabile a vista
tramite indicatori di presenza
listello


*Châssis escamotable manuel avec
indicateurs de sauvegarde des
lattes*



Piano spostabile manuale *Châssis escamotable manuel*

Piano spostabile a vista per
evitare il contatto con la lama
nei tagli orizzontali

*Châssis escamotable manuel avec
indicateur de sauvegarde des lattes
pendant les coupes horizontales*



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI *DONNÉES TECHNIQUES*

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	manuale / manuel
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	1700 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	×
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	×
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	×

ACCESSORI ED OPTIONAL *ACCESSOIRES ET OPTIONS*

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm <i>Groupe inciseur à lames Ø70mm</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	○

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP PLUS 133
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 133 PLUS è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 133 PLUS conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Nuovo carter Nouveau carter

Nuovo carter copritesta progettato per offrire più protezione ed un maggior controllo sul taglio

Nouveau carter de protection qui offre un meilleur contrôle sur la coupe et plus de protection



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le châssis escamotable automatique permet de ne pas abîmer les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	5HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	1700 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par invarseur	×
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	○

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm	○
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	○

SVP 133
AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique




Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI/ MATERIAUX COUPE

SVP 133 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 133 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre




Materie plastiche
Matériaux plastiques




Ingombro ridotto Encombrement réduit

Stesse prestazioni
con minimi ingombri
Même performance
avec encombrement réduit




Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Verticale et Horizontale Automatique

Tagli automatici orizzontali e verticali
con regolazione dell'avanzamento
tramite inverter
Coupe automatique horizontale et
verticale avec variateur de vitesse
d'avancement




Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura
che conferisce alla macchina la più
alta resistenza alle sollecitazioni.
Châssis monobloc électrosoudé qui
offre la plus haute résistance aux
solicitations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico
permette di non danneggiare i listelli
di appoggio durante i tagli orizzontali
Le châssis escamotable automatique permet
de ne pas abîmer les lattes d'appui pendant
les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	1700 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par invarseur	●
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	●


● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm	○
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	×



SVP SERIES 145

Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.



SVP 145
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtis en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile manuale
Châssis escamotable manuel




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 S è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 145 S conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Indicatori piano spostabile *Indicateurs de sauvegarde des lattes*

Piano spostabile a vista tramite indicatori di presenza listello


Chassis escamotable manuel avec indicateurs de sauvegarde des lattes



Piano spostabile manuale *Châssis escamotable manuel*

Piano spostabile a vista per evitare il contatto con la lama nei tagli orizzontali

Châssis escamotable manuel avec indicateur de sauvegarde des lattes pendant les coupes horizontales



Telaio elettrosaldato *Monobloc électrosoudé*

Assemblaggio con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé qui offre la plus haute résistance aux sollicitations



Supporti inferiori e routine *Appuis inférieurs avec rouleaux*

Supporti inferiori con riporti in polizene e routine alzabili

Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux escamotables



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

● Standard ○ Optional ✕ Non disponibile
Standard En option Pas disponible

DATI TECNICI *DONNÉES TECHNIQUES*

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	manuale / manuel
Supporti in alluminio con riporti in polizene e routine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	✕
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	✕
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	✕

ACCESSORI ED OPTIONAL *ACCESSOIRES ET OPTIONS*

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm <i>Groupe inciseur à lames Ø70mm</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	○

SVP PLUS 145
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique





Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 PLUS è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 145 PLUS conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplatre




Materie plastiche
Matériaux plastiques



Nuovo carter Nouveau carter

Nuovo carter copritesta progettato per offrire più protezione ed un maggior controllo sul taglio


Nouveau carter de protection qui offre un meilleur contrôle sur la coupe et plus de protection



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le châssis escamotable automatique permet de ne pas abîmer les lattes d'appui pendant les coupes horizontales



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé qui offre la plus haute résistance aux sollicitations



Taglio orizzontale Coupe horizontale

Facilità di esecuzione rifilo orizzontale

Facile équarrissage horizontal



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	×
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	×
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	○

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm <i>Groupe inciseur à lames Ø70mm</i>	○
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	○

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP 145
AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique




Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 145 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre




Materie plastiche
Matériaux plastiques



Ingombro ridotto Encombrement réduit

Stesse prestazioni
con minimi ingombri
Même performance
avec encombrement réduit



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Verticale et Horizontale Automatique

Tagli automatici orizzontali e verticali
con regolazione dell'avanzamento
tramite inverter
Coupe automatique horizontale et
verticale avec variateur de vitesse
d'avancement



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura
che conferisce alla macchina la più
alta resistenza alle sollecitazioni.
Châssis monobloc électrosoudé qui
offre la plus haute résistance aux
solicitations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico
permette di non danneggiare i listelli
di appoggio durante i tagli orizzontali
Le châssis escamotable automatique permet
de ne pas abîmer les lattes d'appui pendant
les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec roulettes	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	2080 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par invarseur	●
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	●

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS


Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm	○
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	×

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP^{PLUS} 145 ALU
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
*Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables*



Piano spostabile
automatico
*Châssis escamotable
automatique*



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle




Esecuzione fresature con KIT-ALUCOBOND
Usinage avec KIT-ALUCOBOND



Sono le sezionatrici verticali ideali per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sono macchine versatili che, grazie ad un'ampia gamma di accessori, permettono di ottenere prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Ce sont les scies verticales idéales pour tous les besoins de coupe avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale




capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 145 PLUS ALU è progettata per il taglio di materiali plastici e compositi

*SVP 145 PLUS ALU est conçue pour couper
panneaux composites et en matière plastique*




Materiali compositi
Matériaux composite



Sandwich



HPL



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®



Coibentati
Isolants



Corian®



TAGLIO E FRESATURE SU PANNELLI COMPOSITI PER DIFFERENTI PROFILI

COUPE ET RAINURAGE SUR PANNEAUX COMPOSITES POUR DIFFÉRENTS PROFILS



Kit fresature con battuta di profondità Kit pour rainurage avec butée de profondeur

Fresature su pannelli compositi del tipo sandwich, ACM (Alucobond®, etc.) e superfici solide (Corian®, etc.)

Rainurage sur panneaux composites type sandwich, ACM (Alucobond®, etc.), surfaces solides (Corian®, etc.)



Battuta di profondità Butée de profondeur

Battuta di profondità per effettuare scanalature su pannelli

Butée de profondeur pour rainurage

SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	5HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	2080 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	×
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	○



ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm	○
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	●

● Standard
Standard

○ Optional
En option


× Non disponibile
Pas disponible




SVP S E R I E S 320-420

Sono le sezionatori verticali ideali per qualsiasi esigenza taglio, in particolare per il taglio di pannelli melaminici dove è richiesto un incisore per una finitura pulita senza scheggiature. Si tratta di macchine versatili che, grazie ad una vasta gamma di accessori, possono offrire le prestazioni tipiche di una macchina di categoria superiore e garantiscono una maggiore redditività.

Scies à panneaux verticales idéales pour toutes les exigences de coupe, en particulier pour la coupe de panneaux mélaminés où un inciseur est nécessaire pour obtenir une finition propre sans éclats. Il s'agit des machines polyvalentes qui, grâce à une large gamme d'accessoires, offrent des performances typiques d'une machine de catégorie supérieure et garantissent une plus grande rentabilité.



SVP 320 MANUAL
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Scorrimento carrello su
due guide lineari
Chariot coulissant sur deux
guides linéaires



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame



Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur




La caratteristica principale di questa macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch® Meniconi Spa sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.


La caractéristique principale de cette machine est le glissement du chariot, avec son unité de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par Putsch® Meniconi Spa depuis 2004, date à laquelle la première machine avec ce système coulissant exclusif a été présentée.

Moteur indépendant du groupe inciseur qui démarre automatiquement lors de l'insertion d'un levier externe.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 320 MANUALE è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 320 MANUELLE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione Double moteur

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita


Double motorisation pour la lame principale et pour l'inciseur



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione

Glissement du chariot sur guides THK



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Telaio elettrosaldato Monobloc électrosoudé

Assemblaggio con elettrosaldatura che conferisce alla macchina la più alta resistenza alle sollecitazioni.

Châssis monobloc électrosoudé qui offre la plus haute résistance aux sollicitations



Sistema esclusivo di regolazione della profondità di taglio e di incisione.
Système exclusif de réglage de la profondeur de coupe et de rainurage.

SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	5 HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	1700 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	×
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	●
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	○

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm Groupe inciseur à lames Ø80mm	●
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	○

● Standard
Standard
○ Optional
En option
× Non disponibile
Pas disponible

SVP 320 AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruote alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimo carrello su
due guide lineari
Chariot coulissant sur deux
guides linéaires



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame




Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur



La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch® Meniconi Spa sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento. Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette machine est le glissement du chariot, avec son unité de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par Putsch® Meniconi Spa depuis 2004, date à laquelle la première machine avec ce système coulissant exclusif a été présentée. Moteur indépendant du groupe inciseur qui démarre automatiquement lors de l'insertion d'un levier externe.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 320 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 320 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione *Double moteur*

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita


Double motorisation pour la lame principale et pour l'inciseur



Incisore a lame accoppiate *Inciseur à double lame*

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI *DONNÉES TECHNIQUES*

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec roulettes</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	3200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	1900 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	1700 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	●
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	●

● Standard
Standard

○ Optional
En option

✕ Non disponibile
Pas disponible


ACCESSORI ED OPTIONAL *ACCESSOIRES ET OPTIONS*

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	✕
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm <i>Groupe inciseur à lames Ø80mm</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	✕

SVP MANUAL
420
100% MADE IN ITALY



Scorrimento carrello su
due guide lineari
Chariot couissant sur deux
guides linéaires



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec roulements escamotables



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame



Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique




Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch® Meniconi Spa sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento. Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette machine est le glissement du chariot, avec son unité de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par Putsch® Meniconi Spa depuis 2004, date à laquelle la première machine avec ce système couissant exclusif a été présentée. Moteur indépendant du groupe inciseur qui démarre automatiquement lors de l'insertion d'un levier externe.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 MANUALE è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 420 MANUELLE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre





Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita.

L'inciseur a un moteur indépendant de celui de la lame principale et ne surchauffe donc pas.



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	elettrico <i>électrique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	×
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	○

● Standard
○ Optional
× Non disponibile
Pas disponible


ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm <i>Groupe inciseur à lames Ø80mm</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	○

SVP 420 AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Scorrimento carrello su due guide lineari
Chariot coulissant sur deux guides linéaires



Supporti inferiori con riporti in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyène avec rouleaux escamotables



Gruppo incisore con due lame accoppiate
Groupe Inciseur à double lame



Motore indipendente per il gruppo incisore
Moteur Indépendant pour le Groupe Inciseur



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique




La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch® Meniconi Spa sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

Motorizzazione separata del gruppo incisore con accensione automatica al momento dell'inserimento dello stesso, tramite la leva esterna.

La caractéristique principale de cette machine est le glissement du chariot, avec son unité de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par Putsch® Meniconi Spa depuis 2004, date à laquelle la première machine avec ce système coulissant exclusif a été présentée.

Moteur indépendant du groupe inciseur qui démarre automatiquement lors de l'insertion d'un levier externe.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 420 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques




Tagli verticali orizzontali Coupes Verticales et Horizontales

Tagli automatici orizzontali e verticali con regolazione dell'avanzamento tramite inverter
Coupes automatiques horizontales et verticales avec variateur de vitesse d'avancement



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione
Glissement du chariot sur guides THK



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6 HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	2080 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	●
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	●
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	●

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm Groupe inciseur à lames Ø80mm	●
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	×

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP 420
AUTOMATIC TOUCH
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimento carrello su
due guide lineari
Chariot couissant sur deux
guides linéaires



Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame



Monitor guida tagli touch screen
Écran tactile



Battente automatico per
tagli verticali
Butée automatique pour
coupes verticales




Posizionamento testa
automatico per tagli
orizzontali
Positionnement
automatique de la tête pour
les coupes horizontales



La caratteristica principale di questa nuova macchina è data dallo scorrimento del carrello, con relativo gruppo di taglio, su 2 guide lineari: sistema estremamente preciso e ormai sperimentato dalla Putsch® Meniconi Spa sin dal 2004, quando fu presentata la prima macchina con questo esclusivo sistema di scorrimento.

La caractéristique principale de cette machine est le glissement du chariot, avec son unité de coupe, sur 2 guides linéaires: système extrêmement précis et expérimenté par Putsch® Meniconi Spa depuis 2004, date à laquelle la première machine avec ce système coulissant exclusif a été présentée.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATIC TOUCH è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 420 AUTOMATIC TOUCH conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux



Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Battente automatico per tagli verticali, posiziona il pannello da sezionare per eseguire tagli verticali - *Le positionnement de la butée est contrôlé automatiquement et rapidement, grâce au logiciel installé sur l'écran tactile*

Taglio orizzontale tramite posizionamento automatico della testa attraverso il pannello touch screen - *Positionnement automatique de la tête pour les coupes horizontales par l'écran tactile*



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES


Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	6 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	2080 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	60 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par invarseur</i>	●
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	●

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	○
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm <i>Groupe inciseur à lames Ø80mm</i>	●
Programmatore tagli verticali <i>Programmeur de coupes verticales</i>	●
Programmatore tagli orizzontali <i>Programmeur de coupes horizontales</i>	●
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	×

● Standard
○ Optional
× Non disponibile
Pas disponible

SVP 420
MANUAL
CS-H
100% MADE IN ITALY



Sistema di pinze
Système de pinces



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables




Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Scorrimento carrello su
due guide lineari
Chariot coulissant sur deux
guides linéaires



Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur





Dall'esperienza di quasi 60 anni nella sezionatura, è nata una nuova sezionatrice verticale che offre la possibilità di rifilare anche la parte inferiore dei pannelli, evitando così gravose operazioni di rotazione degli stessi. Un sistema di pinze permette il sollevamento dei pannelli stessi per poter rifilare la parte inferiore.

Le pinze sono posizionate ad una distanza tale da permettere il sollevamento di pannelli pesanti e di grandi dimensioni.

De près de 60 ans d'expérience dans le domaine des scies à panneaux, est né une nouvelle scie à panneaux verticale qui offre la possibilité de couper même la partie inférieure des panneaux, évitant ainsi de lourdes opérations de rotation.

Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour le rognage dans la partie basse. Les pinces sont positionnées à une distance telle qu'elles permettent le levage des panneaux grands et lourds.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE




MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 CS H è progettata per per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 420 CS H conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Doppia motorizzazione Double moteur

Doppia motorizzazione dedicata alla lama incisore per una lavorazione più precisa e pulita

Double motorisation pour la lame principale et pour l'inciseur



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione


Glissement du chariot sur guides THK



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito


Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Sistema di pinze Système de pinces

Pinze che permettono il sollevamento dei pannelli per poter rifilare la parte inferiore

Un système de pinces permet le levage des panneaux pour les découper même dans la partie inférieure



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	250 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5300
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec roulettes</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	no pinze / sans pinces - 2080 mm con pinze / avec pinces - 2030 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	no pinze / sans pinces - 60 mm con pinze / avec pinces - 35 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	×
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	●
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	○

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	○
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	×
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm <i>Groupe inciseur à lames Ø80mm</i>	●
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour couple d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur</i>	○

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP 420
AUTOMATIC
CS-H
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile automatico
Châssis escamotable automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Scorrimento testa su due
guide lineari
Chariot couissant sur deux
guides linéaires



Monitor guida tagli touch screen
Écran tactile



Sistema di Pinze
Système de pinces



Gruppo incisore con
due lame accoppiate
Groupe Inciseur à
double lame




Motore indipendente
per il gruppo incisore
Moteur indépendant pour
le Groupe Inciseur



Dall'esperienza di quasi 60 anni nella sezionatura, si aggiunge una nuova sezionatrice verticale che offre la possibilità di rifilare anche la parte inferiore dei pannelli, evitando così gravose operazioni di rotazione degli stessi. Un sistema di pinze permette il sollevamento dei pannelli stessi per poter rifilare la parte inferiore. Le pinze sono posizionate ad una distanza tale da permettere il sollevamento di pannelli pesanti e di grandi dimensioni.

De près de 60 ans d'expérience dans le domaine des scies à panneaux, est né une nouvelle scie à panneaux verticale qui offre la possibilité de couper même la partie inférieure des panneaux, évitant ainsi de lourdes opérations de rotation. Un système de pinces permet le levage des panneaux mêmes pour le rognage dans la partie basse. Les pinces sont positionnées à une distance telle qu'elles permettent le levage des panneaux grands et lourds.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 420 AUTOMATIC CS H è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.
SVP 420 AUTOMATIC CS H conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants



Corian®



Cartongesso
Placoplâtre




Materie plastiche
Matériaux plastiques



Guide lineari Deux guides prismatiques

Scorrimento della testa su due guide lineari per una maggiore stabilità e precisione


Glissement du chariot sur guides THK



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe verticale et horizontale Automatique

Programmazione dei tagli automatici con differenziale di velocità per il rientro della testa al punto iniziale


Programmation des coupes automatiques avec différentiel de vitesse pour le retour de la tête jusqu'au point de départ



Incisore a lame accoppiate Inciseur à double lame

Il gruppo incisore con due lame crea un pretaglio, facendo scorrere la lama principale per un taglio più pulito

Le groupe inciseur à double lame permet une coupe propre et finie



Sistema di pinze Système de pinces

Pinze che permettono il sollevamento dei pannelli per poter rifilare la parte inferiore

Un système de pinces permet le levage des panneaux pour les découper même dans la partie inférieure



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	6 HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	250 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5300
Piano spostabile Châssis escamotable	pneumatico pneumatique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec roulettes	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	4200 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	no pinze / sans pinces - 2080 mm con pinze / avec pinces - 2030 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	no pinze / sans pinces - 60 mm con pinze / avec pinces - 35 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	●
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	●
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	●

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	○
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	×
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	○
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	×
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø80mm Groupe inciseur à lames Ø80mm	●
Lettore digitale quote verticali Affichage digitale coupes verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage digitale coupes horizontales	●
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	×

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

SVP 950 MANUAL
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruotine alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique



Esecuzione taglio manuale
Coupe manuelle



Dispositivo incisore con
due coltelli Widia
Dispositif inciseur avec 2
couteaux Widia




Profondità di taglio 80 mm
Profondité de coupe 80 mm




Modello di alta gamma presente sul mercato con successo da molti anni, caratterizzato da estrema robustezza, altissima precisione ed elevate prestazioni. Disponibile in diverse configurazioni, anche automatiche, con una vasta scelta di accessori e dispositivi per renderne l'utilizzo più semplice e flessibile.

Modèle haut de gamme qui est présent et a du succès sur le marché depuis de nombreuses années, caractérisé par son extrême robustesse, sa très grande précision et ses hautes performances. Disponible dans plusieurs configurations, automatiques aussi, avec un vaste choix d'accessoires et de dispositifs pour en rendre son utilisation plus facile et flexible.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 950 MANUALE è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 950 MANUELLE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplatre



Materie plastiche
Matériaux plastiques



Profondità di taglio 80 mm Profondité de coupe 80 mm

La lama da 300 mm, permette una profondità di taglio fino a 80 mm

La lame de diamètre 300 mm permet une profondeur de coupe jusqu'à 80 mm



Motore da 7,5 HP Moteur de 7,5 CV

Motore più potente per una maggiore profondità di taglio con una potenza di 7,5 HP

Moteur avec une puissance de 7,5 CV qui permet de travailler sans perdre la maxime precision et sans vibrations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le châssis escamotable électrique permet de ne pas abimer les lattes d'appui dans les coupes horizontales



Inserimento meccanico testa Plongée mécanique de la Tête

Sistema meccanico per l'inserimento automatico della testa nelle operazioni di taglio verticale

Système mécanique pour la plongée automatique de la tête dans les operations de coupe verticale



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE

DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore Puissance du moteur	7,5 HP
Diametro della lama Diamètre de la lame	300 mm
Giri della lama al (min) Vitesse de la lame (trs/min)	5000
Piano spostabile Châssis escamotable	elettrico électrique
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale Longueur maximale de coupe horizontale	5300 mm
Massima altezza di taglio verticale Hauteur maximale de coupe verticale	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale Hauteur maximale de coupe horizontale	2100 mm
Massima profondità di taglio Profondeur maximale de coupe	80 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter Vitesse d'avance par inverseur	×
Motore gruppo incisore indipendente Moteur du groupe inciseur indépendant	×
Bloccaggio pneumatico del carrello Blocage pneumatique du chariot	○

● Standard
Standard

○ Optional
En option

× Non disponibile
Pas disponible

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare Butée supplémentaire	●
Dispositivo pezzi corti lato destro Rail rabattable côté droit	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali Dispositif répétitif coupes horizontales	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm Groupe inciseur à lames Ø70mm	×
Lettore digitale quote verticali Affichage Digitale Coupes Verticales	○
Lettore digitale quote orizzontali Affichage Digitale Coupes horizontales	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti Appui coulissant pour petites pièces	○
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK	○
Battuta di profondità Butée de profondeur	○
Dispositivo taglio inclinato Dispositif pour coupe d'angle	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi Dispositif pour usiner l'Alucobond® avec butée de profondeur	○

SVP 950 AUTOMATIC
100% MADE IN ITALY



Telaio elettrosaldato
Châssis électro-soudé



Supporti inferiori con riporti
in polizene e ruote alzabili
Appuis inférieurs en
aluminium revêtus en polyzène
avec rouleaux escamotables



Piano spostabile
automatico
Châssis escamotable
automatique



Esecuzione taglio automatico
Coupe automatique



Dispositivo incisore con
due coltelli Widia
Dispositif inciseur avec 2
couteaux Widia




Profondità di taglio 80 mm
Profondité de coupe 80 mm




Modello di alta gamma presente sul mercato con successo da molti anni, caratterizzato da estrema robustezza, altissima precisione ed elevate prestazioni. Disponibile in diverse configurazioni, anche automatiche, con una vasta scelta di accessori e dispositivi per renderne l'utilizzo più semplice e flessibile.

Modèle haut de gamme qui est présent et a du succès sur le marché depuis de nombreuses années, caractérisé par son extrême robustesse, sa très grande précision et ses hautes performances. Disponible dans plusieurs configurations, automatiques aussi, avec un vaste choix d'accessoires et de dispositifs pour en rendre son utilisation plus facile et flexible.

INGOMBRO E CAPACITÀ DI TAGLIO / ENCOMBREMENT ET CAPACITÉ DE COUPE



ingombro sezionatrice verticale
encombrement scie à panneaux verticale



capacità di taglio
capacité de coupe

MATERIALI TRATTATI / MATERIAUX COUPE

SVP 950 AUTOMATICA è progettata per il taglio di legno, materiali speciali e plastici.

SVP 950 AUTOMATIQUE conçue pour couper panneaux en bois, plastique et spéciaux.



Pannelli in legno
Panneaux en bois



Materiali speciali
Matériaux spéciaux




Trespa®




Coibentati
Isolants




Corian®



Cartongesso
Placoplâtre




Materie plastiche
Matériaux plastiques



Profondità di taglio 80 mm Profondité de coupe 80 mm

La lama da 300 mm, permette una profondità di taglio fino a 80 mm

La lame de diamètre 300 mm permet une profondeur de coupe maximale



Tagli verticali orizzontali automatici Coupe Verticale et Horizontale Automatique

Programmazione dei tagli automatici con differenziale di velocità per il rientro della testa al punto iniziale


Programmation des coupes automatiques avec différentiel de vitesse pour le retour de la tête jusqu'au point de départ



Potenza del motore 7,5 HP Puissance du moteur 7,5 CV

Motore più potente per una maggiore profondità di taglio con una potenza di 7,5 HP

Moteur avec une puissance de 7,5 CV qui permet de travailler sans perdre la maxime precision et sans vibrations



Piano spostabile automatico Châssis escamotable automatique

Il piano spostabile automatico permette di non danneggiare i listelli di appoggio durante i tagli orizzontali

Le châssis escamotable automatique permet de ne pas abimer les lattes d'appui dans les coupes horizontales



SCHEDA TECNICA / FICHE TECHNIQUE



DATI TECNICI DONNÉES TECHNIQUES

Potenza del motore <i>Puissance du moteur</i>	7,5 HP
Diametro della lama <i>Diamètre de la lame</i>	300 mm
Giri della lama al (min) <i>Vitesse de la lame (trs/min)</i>	5000
Piano spostabile <i>Châssis escamotable</i>	pneumatico <i>pneumatique</i>
Supporti in alluminio con riporti in polizene e ruotine <i>Appuis inférieurs en aluminium revêtus en polyzène avec rouleaux</i>	●
Massima lunghezza di taglio orizzontale <i>Longueur maximale de coupe horizontale</i>	5300 mm
Massima altezza di taglio verticale <i>Hauteur maximale de coupe verticale</i>	2200 mm
Massima altezza di taglio orizzontale <i>Hauteur maximale de coupe horizontale</i>	2100 mm
Massima profondità di taglio <i>Profondeur maximale de coupe</i>	80 mm
Velocità d'avanzamento tramite inverter <i>Vitesse d'avance par inverseur</i>	●
Motore gruppo incisore indipendente <i>Moteur du groupe inciseur indépendant</i>	×
Bloccaggio pneumatico del carrello <i>Blocage pneumatique du chariot</i>	●

ACCESSORI ED OPTIONAL ACCESSOIRES ET OPTIONS

Battente supplementare <i>Butée supplémentaire</i>	●
Dispositivo pezzi corti lato destro <i>Rail rabattable côté droit</i>	●
Dispositivo tagli ripetitivi orizzontali <i>Dispositif répétitif coupes horizontales</i>	●
Gruppo incisore con 2 coltelli Widia <i>Groupe inciseur avec 2 couteaux en Widia</i>	○
Gruppo incisore con 2 lame accoppiate Ø70mm <i>Groupe inciseur à lames Ø70mm</i>	×
Lettore digitale quote verticali <i>Affichage digitale coupes verticales</i>	○
Lettore digitale quote orizzontali <i>Affichage digitale coupes horizontales</i>	○
Appoggio scorrevole per pezzi stretti <i>Appui coulissant pour petites pièces</i>	●
Convogliatore polvere lato destro per tagli orizzontali TRK <i>Buse pour captation poussière dans les coupes horizontales TRK</i>	○
Battuta di profondità <i>Butée de profondeur</i>	○
Dispositivo taglio inclinato <i>Dispositif pour coupe d'angle</i>	○
Kit Alu con battuta profondità per materiali compositi <i>Dispositif pour usiner l' Alucobond® avec butée de profondeur</i>	×

● Standard
○ Optional
× Non disponibile




Testa con incisore rotativo
Tête avec inciseur lame



Nuovo carter testa 145 plus
Nouveau capot 145 plus



Dispositivo tagli ripetitivi in orizzontale
Dispositif coupes horizontales répétitives




Battente supplementare
Butée supplémentaire



Lettore digitale quote orizzontali
Affichage Digitale Coupes horizontales





Lettore digitale quote verticali
Affichage Digitale Coupes Verticales




**Gruppo Incisore con 2
Coltelli in Widia**
*Groupe inciseur avec 2
couteaux en Widia*



**Gruppo Incisore con due
lame accoppiate**
*Groupe Inciseur à
Double lame*




**Dispositivo pezzi corti
lato destro**
*Rail rabattable pour couper
petits panneaux sur le côté droit*



**Battente elettronico tagli
verticali Posi-System**
*Buteé électronique coupes
verticales Posi-System*



**Ottimizzatore di tagli a bordo
macchina Putsch Label**
*Optimiseur des coupes à bord
de la machine*



**Convogliatore polvere lato
destro per tagli orizzontali TRK**
*Buse pour captation poussière
dans les coupes horizontales TRK*




Appoggio scorrevole per pezzi stretti
Appui coulissant pour petites pièces



Dispositivo taglio inclinato
Dispositif pour coupe d'angle

VERSIONE AUTOMATICA CON TRK / VERSION AUTOMATIQUE AVEC TRK

Vista posteriore - Vue arrière



ESPULSORE POLVERE ASPIRATION DE SCIURES

Espulsore di polvere incorporato sui modelli SVP 133-145; optional sulla SVP 950M.

Dispositif d'aspiration de sciures incorporé sur SVP 133 - 145; en option sur SVP 950M.



ASPIRAZIONE INDIPENDENTE ASPIRATION INDÉPENDANTE

Vista posteriore per collegamento ad una aspirazione indipendente.

Vue arrière pour connexion à une aspiration indépendante.



NEW ECO

Il telaio NEW ECO combina l'aspirazione TRK per tagli orizzontali con un sistema di serrande pneumatiche progettato per aumentare significativamente l'aspirazione nei tagli verticali aprendo solo il canale interessato.

Le châssis NEW ECO combine le système d'aspiration TRK pour les coupes horizontales avec un système de volets pneumatiques conçu pour augmenter significativement l'aspiration pour les coupes verticales en n'ouvrant que le canal utilisé pour la coupe.



TRK / TRK

Convogliatore di polvere per tagli orizzontali, da collegarsi ad aspiratore.

Buse pour la captation de la poussière dans les coupes horizontales à brancher à un group d'aspiration.





POSI – SYSTEM: un esclusivo battente elettronico POSI – SYSTEM: une exclusive butée électronique

Il Posi-System è un sistema esclusivo Putsch® Meniconi Spa che permette di aumentare la velocità di set up per i tagli verticali e ridurre i margini di errore, grazie ad un battente elettronico facilmente programmabile dal touch screen della macchina su cui è installato. Include anche il lettore digitale per le quote orizzontali, garantendo un grande livello di precisione.

Le Posi-System est un système exclusif Putsch® Meniconi qui permet d'augmenter la vitesse de réglage pour les coupes verticales et de réduire les marges d'erreur, grâce à une butée numérique facilement programmable depuis l'écran tactile de la machine sur laquelle elle est installée. Il comprend également l'affichage digital pour les coupes horizontales, assurant un haut niveau de précision.




Facilità di utilizzo con il touch screen

Écran tactile facile à utiliser

Con il touch screen impostare le quote è facile e rapido

Régler les mesures avec l'écran tactile est rapide et facile.



Rapidità di esecuzione

Déplacement automatique

Il battente posizionato automaticamente abbrevia i tempi di messa a punto

La butée se déplace automatiquement à la mesure sélectionnée



Margini di errori ridotti

Précision maximale

L'automaticità riduce sensibilmente i margini di errore nel risultato finale

Réduction considérable des marges d'erreur pendant le réglage de la mesure de coupe



Risparmio ed efficienza assicurati


Économie et efficacité assurées

Il POSI-SYSTEM sopprime le funzioni dei lettori di quote verticali ed orizzontali

Le POSI-SYSTEM compense aux fonctions des affichages digitales pour les coupes verticales et horizontales

Come funziona il POSI – SYSTEM

Comment fonctionne le POSI – SYSTEM




Caricamento pannello

Chargement du panneau

Carica il pannello sulla tua SVP Putsch® Meniconi

Chargez le panneau sur votre SVP Putsch® Meniconi




Programmazione posi-system

Programmation du posi-system

Sul touch screen inserisci la misura del pannello da tagliare

Entrez la mesure du panneau à couper sur l'écran tactile




Posizionamento battente

Positionnement de la butée

Il battente si posizionerà automaticamente alla quota desiderata

La butée se positionnera automatiquement à la mesure tapée




Posizionamento pannello

Positionnement du panneau

Il pannello potrà essere posizionato alla misura corretta

Le panneau peut être positionné à la mesure souhaitée




Taglio verticale

Coupe verticale

A questo punto potrai procedere alla fase di taglio verticale

La scie à panneaux est prête pour la coupe verticale



Visualizzazione quote orizzontali

Affichage des coupes horizontales

Il dispositivo sarà utile anche nella visualizzazione delle quote tagli orizzontali

Le POSI-SYSTEM sera également utile pour afficher la mesure des coupes horizontales



Telai speciali - Châssis spéciaux

6080 - 6860 - 7640 mm

Standard
Standard

2650 mm


Telai speciali - Châssis spéciaux

Su richiesta produciamo telai con
dimensioni di taglio personalizzate

Châssis spéciaux sur demande

14000 mm

3100 mm



IMBALLO MONTANTE / EMBALLAGE POUTRE

IMBALLO TELAIO / EMBALLAGE CHÂSSIS

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

* con incisore a lame
* avec inciseur lame

MACCHINA MACHINE	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	290	113	75	410 / 450
SVP 133 / 133*	290 / 310	113	75 / 115	450 / 490
SVP 145 / 145*	290 / 310	113	75 / 115	460 / 500
SVP 145 ECO	290	113	115	500
SVP 145 A / ECO	310	113	115	540 / 580
SVP 320 / ECO	310	113	115	490
SVP 420 / A / ECO	310	113	115	500
SVP 420 AT	310	113	116	580
SVP 420 CS H	330	113	115	650
SVP 420 A CS H	330	113	115	650
SVP 950 / ECO	310	113	115	580 / 620
SVP 950 A / ECO	310	113	115	660 / 730


TELAIO CHÂSSIS	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg) POIDS (kg)
SVP 133 BABY	407	22	170	290 / 325
SVP 133 / 133*	483	22	200	350
SVP 145 / 145*	561	22	235	450
SVP 145 ECO	561	22	235	500
SVP 145 A / ECO	561	22	235	480
SVP 320 / A / ECO	483	22	200	350
SVP 420 / A / ECO	561	22	235	500
SVP 420 AT	621	22	235	500
SVP 420 CS H	563	45	270	550
SVP 420 A CS H	563	45	270	550
SVP 950 / ECO	657	25	235	535 / 590
SVP 950 A / ECO	657	25	235	535 / 590

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso
Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis

SCOPRI LA GAMMA DI PRODOTTI PUTSCH MENICONI DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE PUTSCH MENICONI

SVP GLASS
1080
100% MADE IN ITALY


Sezionatrice verticale vetro **SVP 1080**
Scie à panneaux verticale coupe verre **SVP 1080**



VANTAGE 95
100% MADE IN ITALY


Sezionatrici **orizzontali**
Scies à panneaux **horizontales**

VANTAGE 95 3200
VANTAGE 95 3800
VANTAGE 95 4500



CNC
KOPERNIC
100% MADE IN ITALY

Centro di lavoro verticale **CNC Kopernic**
Centre d'usinage vertical **CNC Kopernic**





*The best way
to cut & groove*

ASSOCIATED



visit our web site



putschmeniconi.com

Putsch[®] Meniconi S.p.A.

Via Irlanda 1, 53036 POGGIBONSI (SI) Italy

Tel. +39 0577 90311

www.putschmeniconi.com | info@putschmeniconi.com